

Productkeuzetabel muurverven voor buiten

Hulpmiddel voor de keuze van muurverven voor buitentoepassing op basis van toepassing en gewenste eigenschappen

	Alpha-coat/ Alpha Top-coat	Alpha Top-coat	Alpha Top-coat Flex	Alpha-coat	Alphatex IQ	Alpha-loxan	Alpha-loxan Flex
GLANS EN STRUCTUUR							
Mat				•		•	
Zijdeglans	•	•	•		•		•
Hoogglans							
Glad		•	•		•	•	•
Structuur	•			•			
BINDMIDDEL							
Copolymeerdispersie	•	•	•	•			
Acrylaatdispersie					•		
Siloxaandispersie						•	•
Alkydhars							
Oplosmiddelhoudende acrylaat							

	Alpha-coat/ Alpha Top-coat	Alpha Top-coat	Alpha Top-coat Flex	Alpha-coat	Alphatex IQ	Alpha-loxan	Alpha-loxan Flex
KLEURASSORTIMENT							
Zeer ruime kleurkeuze	•	•		•	•		
Ruime kleurkeuze			•			•	•
Beperkte kleurkeuze							

EIGENSCHAPPEN							
Duurzaamheid	+++	++	++	++	++	++	++
Kleur- en glansbehoud	+++	+++	++	++	++	++	++
Weervastheid	+++	+++	+++	++	+	++	++
Regendichtheid	+++	+++	++	++	+	++	++
Waterdampdoorlatendheid	+	+	+	+	++	+++	+++
Carbonatieremming	+++	+++	+++	++	++	-	-
Beperking vuilaanhang	+++	+++	+	-	++	++	++
Reinigbaarheid	+++	+++	++	-	+++	++	++
Beperking algaangroei	+++	+++	+++	+	++	++	++
Elasticiteit	++	++	+++	++	+	-	+++
Scheuroverbrugging	++	+	+++	++	+	-	++
Camouflerend vermogen	++	+	++	+++	-	-	+

	Alpha-coat/ Alpha Top-coat	Alpha Top-coat	Alpha Top-coat Flex	Alpha-coat	Alpha-tex IQ	Alpha-loxan	Alpha-loxan Flex
ONBEHANDELDE ONDERGRONDEN							
Beton	•	•	•	•	•		
Betonsteen	•	•	•	•	•		
Baksteen/metselwerk	•	•	•	•	•	•	•
Pleisterwerk	•	•	•	•	•	•	•
Gevelisolatiesysteem							•
Binnenmuren		•	•		•		
REEDS GESCHILDERDE ONDERGRONDEN							
Over dispersieverven	•	•	•	•	•	•	•
Over alkydharsverven							
Over oplosmiddelhoudende acrylaten		•					
COMBINEERBAAR MET VOORSTRIJKMIDDELEN							
Alpha Aquafix	•	•	•	•	•	•	•
Alpha Fix	•	•	•	•	•		•
VERPAKKINGEN							
10 liter	•	•	•	•	•	•	•
5 liter	•	•			•		
1 liter					•		

+++ = bijzonder goed
 ++ = goed
 + = normaal
 - = gering

**Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technical Support,
Tel.: 071-3083400, Internet: www.sikkens.nl.**

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.