

Transparante beits voor hout, binnen

Productkeuzetabel voor transparante beitsen voor hout, binnen

Verftype			Eigenschappen			
Bindmiddel	Code	Merk	Glansgraad	Filmvormend	Mechanische bestandheid	Minder milieubelastend
Acrylaat (watergedragen)	PUR-WGD	Cetol BL Decor	Zijdeglans	Matig	Goed	Ja
Acrylaat (watergedragen)	AY-WGD	Cetol BL Varnish Mat	Mat	Matig	Goed	Ja

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technical Support, Tel.: 071-3083400, Internet: www.sikkens.nl.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.